

无锡一机多用粘合机厂家

生成日期: 2025-10-27

粘合机用途及优点1. 针对平织/针织裁片之贴合工作;2. 整匹布衬之贴合工作;3. 口袋/喇叭之成型工作. 【优点】: 1. 体积小易于搬运. 2. 开边式: 适合较大裁片, 连袖裁片、短纤. 3. 螺旋式拨片, 强化裁片拨离之能力, 而且裁片不易起泡变形. 4. 本机装有特殊构造之输送皮带, 可以排除皮带的偏离, 并确保其使用寿命. 5. 迷你压衬机具有特制压力辅助装置, 保证比较大压力强度至1kg/cm². 6. 电子温度调节器, 及特制加热设备, 将温度差异范围减至**小程度. 7. 采用极完美且能保持热度在一定程度的铁氟龙传动带(Teflon), 而其清洁布杆可随时保持皮带之清洁. 8. 强力散热风扇, 降低电子零件处于高温时之损害. 9. 特殊构造使本机器可安装口袋模、裤头喇叭及滚条喇叭. 一个好的粘合机需要具备哪些特点您了解吗? 无锡一机多用粘合机厂家

粘合机的分类主要有平板式粘合机、压辊式粘合机两种。其中，板式粘合机主要有推拉式板粘机、回转式板粘机以及步进式板式辊式机三种。想要保证粘合质量，就要保证粘合衬和粘合机的质量。粘合机是粘合技术和衬衫生产技术的先锋，处于该领域的**地位，我们有多款不同类型、不同大小的粘合机可供选择，主要应用于西服、衬衫生产。***衬衣的粘合要求非常高，特别是针对袖口、领子以及带粘合衬的门襟这三个部位，除了要选用质地上乘的粘合衬之外，对于粘合机的要求也是非常高。如有粘合机需求请联系我们~无锡一机多用粘合机厂家使用粘合机的好处您了解多少呢?

生产前检查各连接处的的紧固情况，有无松动，脱落现象，并及时修复。设备大批量生产前，应先做小量试验，成功后方可大批生产。生产前，应检查各液压站、减速机、轴承瓦盒、丝杠等润滑情况，应正确及时的加注液压油和润滑油。停机后，须及时清洗胶槽及刮胶附件，网纹辊，***机器各部分残胶及污垢，以备下次使用。严禁将腐蚀性液体与胶辊接触上，时刻保证各传动辊表面干净无异物。热油机周围禁堆放杂物，时刻保持热油机及四周干净无异物。热油机工作时，禁用手触摸输送油管粘合机注意事项使用期间如设备发生故障，请求来电来函与我厂联系，我厂恪守信誉，质量保证，实行三包，并为广大客户提供良好的售后服务以上就是上海贝龙机械有限公司贝龙为您介绍粘合机注意事项，在使用中遇到各种问题，都可以联系上海贝龙哦！欢迎前来咨询选购。

粘合机也可用于防水透气膜等超薄TPU/PU材料贴合各种底面布的加工。粘合机优点：独特合理的上胶方式，使上胶量非常均匀。能用水性、油性胶加工。用此机加工的产品具有布质柔软、手感好、防水透气、且耐干洗等优点。加工后基本不改变布料原有的质感，这是传统贴合机无法达到的效果。独特的上胶方式**节省了胶水的用量。期间如设备发生故障，请求来电来函与我厂联系，我厂恪守信誉，质量保证，实行三包，并为广大客户提供良好的售后服务以上就是上海贝龙机械有限公司贝龙为您介绍神龙牌粘合机，在使用中遇到各种问题，都可以联系上海贝龙哦！欢迎前来咨询选购。您知道上海贝龙机械有限公司的粘合机系列都有哪些吗？

粘合机该机有以下两个**工作部分。(1) 热粘合部分由上加热板和下顶板组成。加热板由铝合金制成，内装电热源。加热板固定不动，下顶板活动，由顶板、导向轴、液压缸和复位拉簧组成。单缸液压传动，压力油由活塞下部进入液压缸，活塞上行，带动顶板上升，与加热压，加压时间由时间继电器控制，待加热时间到，继电器触点断开二位三通电磁阀，向，压力油与油路导通。活塞在复位弹簧作用下，下行复位，完成加热过程。然后，前进一段距离，使粘合衣料进入冷却部位。(2) 冷却定型部分结构和工作原理与热粘合部分基本相同，区别在于该部平板为两组冷却装置。当上下冷却板装入粘合物时，下板上升与上板吻合，粘合物急剧冷却。上海贝龙机械有限公司作为上海一家专业的粘合机厂家。无锡一机多用粘合机厂家

对于不同的需求我们选择不同的粘合机系列。无锡一机多用粘合机厂家

粘合机是服装生产中粘合衬与面料粘合的理想设备。同时,还能用于各类面料、里料缩水过程中的烘干烫平,可一机多用上海贝龙机械有限公司是一家专业“神龙牌”熨烫、粘合、检针、吸线头、验布机的服装机械公司,质量保障,经验丰富。根据多年的行业经验,贝龙教您神龙牌粘合机。大家知道粘合机的优点吗?贝龙这就给大家解释一下,主要用于***面料、高弹性的内衣布料贴合海绵、平织布、针织布;牛仔布贴合海绵、平织布、针织布等服装材料的精贴合加工等等无锡一机多用粘合机厂家